



CODE	AFMETING	MATERIAAL	VERSIE	PRIJS €
4700.14	82 cm	RVS	motorloos	2.595,00
4700.15	112 cm	RVS	motorloos	2.995,00
6014.01		bijbehorende , interne motor		500,00

UITVOERING

MOTORLOOS	te combineren met bijbehorende interne of externe motoren
BIJBEHORENDE INTERNE MOTOR	730 m ³ /h - 59 dBA - max. 285 W - afvoer Ø150 mm
AFSTANDBEDIENING	3 standen + intensief + timer
VETFILTER(S)	2 x aluminium filters + randafzuiging
NETTO GEWICHT	23 kg (82 cm) - 29 kg (112 cm)
BOVENPANEEL	RVS

OPTIONEEL

RECIRCULATIE	op basis van plasmafilter of koolstoffilter zie hoofdstuk 'Recirculatie'
BIJBEHORENDE EXTERNE MOTOREN 6010, 6012 en 6013	zie hoofdstuk 'Externe motoren'
BOVENPANEEL	RVS of werkbladmateriaal naar keuze

AANVULLENDE INFORMATIE

UITSNIJMAAT	790 x 100 mm (82 cm) - 1090 x 100 mm (112 cm)
SPONNINGSMAAT	814 x 120 mm (82 cm) - 1114 x 120 mm (112 cm) - sponningsdiepte 2 mm - R2
AFMETING AFDEKPAANEEL	775 x 82 mm (82 cm) - 1075 x 82 mm (112 cm) - 1 - 20 mm dikte - R2
werkblad materiaal kan gebruikt worden als afdekplaat op de afzuigkap, hetgeen mee omhoog gaat	
dit apparaat is geschikt voor elektrische- en gaskookplaten	
afzuigkap functioneert alleen bij volledige uitslag van 300 mm	
de bijbehorende interne motor kan zowel aan de vóór- als achterzijde van de downdraft geplaatst worden	
aanbevolen afstand tussen uitsparing kookplaat en uitsparing downdraft: 50 mm	
werkblad materiaal dat gebruikt wordt als afdekplaat valt binnen een RVS kader dat zichtbaar in het werkblad ligt	
maximale wattage gas branders: 4,7 KW	