



CODE	AFMETING	MATERIAAL	VERSIE	LICHT	PRIJS €
8888.10	150 x 110 cm	RVS	motorloos	LED	5.595,00
8888.30	150 x 110 cm	wit - RAL 9016 mat	motorloos	LED	5.895,00
8888.31	150 x 110 cm	kleur naar keuze - mat/glanzend	motorloos	LED	5.995,00
8888.11	180 x 110 cm	RVS	motorloos	LED	6.195,00
8888.32	180 x 110 cm	wit - RAL 9016 mat	motorloos	LED	6.495,00
8888.33	180 x 110 cm	kleur naar keuze - mat/glanzend	motorloos	LED	6.595,00

6662.04	vaste, interne motor	300,00
6662.05	afneembare, interne motor	495,00
6662.09	extra platte, interne motor	895,00

UITVOERING

MOTORLOOS	te combineren met bijbehorende interne of externe motoren
VASTE, INTERNE MOTOR	840 m ³ /h - 60 dBA - max. 275 W - afvoer Ø150 mm
INTERNE AFNEEMBARE MOTOR	840 m ³ /h - 60 dBA - max. 275 W - afvoer Ø150 mm
EXTRA PLATTE INTERNE MOTOR	970 m ³ /h - 67 dBA - max. 145 W - afvoer 230 x 80 mm
AFSTANDBEDIENING	3 standen + intensief + timer
VETFILTER(S)	2 x aluminium filters + randafzuiging
VERLICHTING	44 W (150 cm) dimbare LED - 3000 kelvin (sfeerverlichting - geen werkblad verlichting) 50 W (180 cm) dimbare LED - 2700 kelvin (sfeerverlichting - geen werkblad verlichting)
NETTO GEWICHT	ca. 57 kg (150 cm) - ca. 62 kg (180 cm)

OPTIONEEL

RECIRCULATIE	op basis van plasmafilter of koolstoffilter zie hoofdstuk 'Recirculatie'
BIJBEHORENDE EXTERNE MOTOREN	6636, 6637, 6639, 6694 en 6697 zie hoofdstuk 'Externe motoren'
KLEUR	op basis van RAL, NCS of individuele kleur op maat
AFVOER NAAR BOVEN	alleen mogelijk bij vaste, interne motor; geen meerprijs (tekening op aanvraag)

AANVULLENDE INFORMATIE

UITSNIJMAAT	1480 x 1100 mm (150 x 110 cm) - 1780 x 1100 mm (180 x 110 cm)
RANDDIKTE UITSPARING	min. 20 mm - max. 45 mm
de interne motor kan met afvoer naar 4 kanten gedraaid worden; niet omhoog. alleen de vaste, interne motor kan optioneel ook met de afvoer omhoog afneembare, interne motor is als externe kanaalmotor toe te passen.	
LET OP: aanvoer bij interne, afneembare motor is aan de onderzijde; afvoer aan de zijkant. installatie van strakke kanalen na plaatsing van de plafond unit met of zonder vaste, interne motor is mogelijk, middels onderdeel 6000312, zie 'Afvoerkanalen'	